

Fix-A-Leak

Gebruik een quart (0,9 liter) per zwembad tot 22.000 gallons (3,78 liter).
Gebruik niet meer dan 1 quart per 5.000 gallons water.

Gebruiksaanwijzing:
Goed schudden voor gebruik.

1. Omzeil filter vóór dat u met Fix-a-Leak te werk gaat.

Zandfilter: zet de 6-wegklep op de recirculeren stand.

Overige filters: Verwijder filterelement uit filterunit en zet filterunit weer in werking.

2. Terwijl pomp aanstaat, Fix-a-Leak langzaam in skimmer toedienen.

3. Na het toedienen van Fix-a-Leak schakel naar afvoer bodemput. Indien niet aanwezig kan een bodemzuiger worden gebruikt.

Bodemzuiger plaatsen in het diepste gedeelte en gewoon aansluiten.

Pomp instellen naar normaal zuigen.

4. Fix-a-Leak is een zware substantie en zal naar de bodem zinken. Het is van belang dat het weer in beweging en omhoog gebracht wordt. Dit kan doormiddel van een borstel of een automatische bodemzuiger 4-6 uur te gebruiken terwijl de pomp aanstaat.

5. Laat de pomp aan tot de lekkage gedicht is.

6. Markeer het waterniveau en controleer 2-3 dagen of de lekkage gedicht is.

7. Als de lekkage gedicht is en de substantie heeft 24-48 uur de tijd gehad om uit te harden kan er weer normaal worden gefilterd.

Zandfilters:

Zet de 6-wegklep op de filterstand, spoel regelmatig terug om ongebruikte Fix-a-Leak te verwijderen uit uw bad.

Overige filters: Plaats het filterelement terug in de filterunit en zet deze weer in werking. Spoel het filterelement schoon om ongebruikte Fix-a-Leak te verwijderen. (laat nooit een filterelement opdrogen terwijl deze vuil is).

8. Indien nodig kan deze procedure worden herhaald.